



## Cinc oro efecto latonado 400 ml(Z360)

¿Superficies con efecto latonado expuestas a la corrosión? Este producto Ambro-sol dota a la parte tratada de frente a la corrosión y los agentes atmosféricos.

**CINC ORO EFECTO LATONADO** – Protector galvanizado con acabado en color oro, que se emplea para restablecer superficies latonadas que han sido sometidas a operaciones de corte o soldadura; posee excelentes propiedades antioxidantes y confiere a la pieza tratada resistencia a la abrasión en general. Muy resistente a la corrosión por los agentes atmosféricos, aire salado y humedad.



### Especificaciones técnicas :

Código de barras	EAN: 8034108891699
Cantidad:	400 ml
Master pack	12 Pz.
Aspecto	Botella que contiene líquido bajo presión
Estado físico	Líquido pigmentado en aerosol
Punto de inflamabilidad	Inf. 0° C
Presión	a 20°C 5,5 bar
Densidad relativa	a 20°C 0,72 ÷ 0,76 g/ml
Propelente	GPL
Naturaleza Química	Resina sintética con pigmento inhibidor de corrosión a base de Polvo de cinc
Color	Oro verdusco
Pureza Polvo cinc	98%
Fragancia	Característico de disolvente
% de metal en película seca	38%
% de zinc en película seca	8%
Resistencia temperatura	350 °C (picchi 400° C)
Devolta por botella	2 / 3 mq2
Secado t= 20°	Fuera polvo: 10' Fuera Huella: 20' En profundidad: 6 horas

### CAMPOS DE APLICACIÓN:

superficies de metal como hierro, aluminio, acero.

Protección de estructuras metálicas ferrosas, cañerías, goteras, cercas, utensilios de trabajo etcétera

**MODO DE EMPLEO:** Limpiar el soporte a tratar para eliminar incrustaciones y huellas de óxido con disolvente sintético. Si es necesario lijar con papel abrasivo. Agitar bien el bote antes de su uso hasta sentir moverse libremente las canicas dentro del bote. Rociar un par de veces al vacío y aplicar seguidamente sobre la superficie a tratar. Aplicar dos manos ligeras a una distancia del soporte de unos 20-30cm. Después del empleo rociar por 2/3 segundos el bote invertido para evitar la obstrucción de la cánula.

### MODO DE ALMACENAJE

Antes de su utilización: Mantener el producto en un lugar seco y no exponerlo a temperaturas bajo 5°C y ni superiores a 45°C. Tras su uso mantener el recipiente cerrado. Almacenado correctamente el producto mantiene sus propiedades durante 24 meses (garantía). El producto no tiene caducidad. Después del primer uso: Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.

Esta información, aunque fiable, debe considerarse exclusivamente indicativa. El uso de esta información no implica responsabilidad por parte del fabricante, incluido la violación de su licencia. Antes de la utilización del producto el consumidor debe verificar si es apto para el uso específico que desea darle.

**ANTES DEL USO, CONSULTAR LA FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO**