



Desbloqueante Aflojatodo (S152ES)

Gran poder desbloqueante, lubricante y protector para todo tipo de partes mecánicas. Elimina la corrosión y el óxido.

DESBLOQUEANTE AFLOJATODO - Producto dieléctrico. Líquido sintético penetrante de alto poder disolvente para la eliminación inmediata de corrosión y óxido sobre tuercas, pernios, juntas, roscas, bisagras y cualquier otra pieza mecánica. Proporciona a la pieza una superficie protectora permanente, hidrófuga y resistente al agua.



Especificaciones técnicas:

Código de barras	EAN 13: 8034108890203
Cantidad:	400 ml
Master pack	12 pz
Aspecto	Botella que contiene líquido bajo presión
Color	Marrón claro
Fragancia	Característico de disolvente
Densidad relativa	a 20°C 0,68÷ 0,72 g/ml
Punto de inflamabilidad	Inf. 0° C
Presión a 20°C	4/6 bar
Punto de fusión/congelamiento	< -66°C (base líquida)
Punto di ebullición	Acerca de 176°C (base líquida)
Punto inflamabilidad	40 °C (base líquida)
Tensión de vapor	> 5 bar (20°C)
Viscosidad	< 1 cSt - 9 cSt 40°C (base oleosa)
Solubilidad	Insoluble en agua
Temperatura de ejercicio	-50°C / +130 °C c.a.

MODO DE EMPLEO Agitar bien el bote. Rociar directamente sobre la superficie a tratar. Dejar actuar por algunos minutos

PRECAUCIONES: No aplicar sobre aparatos en tensión ni materiales sobrecalentados.



MODO DE ALMACENAJE

Antes de su utilización: Mantener el producto en un lugar seco y no exponerlo a temperaturas bajo 5°C y ni superiores a 45°C. Tras su uso mantener el recipiente cerrado. Almacenado correctamente el producto mantiene sus propiedades durante 24 meses (garantía). El producto no tiene caducidad. Después del primer uso: Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.

Esta información, aunque fiable, debe considerarse exclusivamente indicativa. El uso de esta información no implica responsabilidad por parte del fabricante, incluido la violación de su licencia. Antes de la utilización del producto el consumidor debe verificar si es apto para el uso específico que desea darle.

ANTES DEL USO, CONSULTAR LA FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO