



## Metales Preciosos 400 ml APR3 (S400MET)

**METALES PRECIOSOS:** es el esmalte metálico o cromado de efecto particular lo que lo asemeja a un espejo. Embellece y da brillo a superficies y objetos como frisos, marcos, copas, medallas, adornos navideños, etc.

N.B.: la finura particular de este esmalte no ofrece ninguna resistencia a la oxidación. Cuando se aplica, no debe ser expuesto al exterior, manipulado o pintado.



### Especificaciones técnicas:

Cantidad	400 ml
Master pack	6 Pz.
Aspecto	Botella que contiene líquido bajo presión
Naturaleza química	Pintura acrílica de secado rápido
Color	Carta de colores
Olor	Característico del disolvente
Densidad relativa a 20°C	0,71 ÷ 0,75 g/ml
Punto de inflamabilidad	Inf. 0° C extremadamente inflamable
Escritas sobre el fondillo del bote	Código de barras, fecha de producción, nombre del producto
Presión	a 20°C 5,5 ± 0,5 bar
Presión	a 50°C 8,0 ± 0,5 bar
Viscosidad Copa Ford	De 10'' a 13''
Residuo seco en bote	De 12% a 18%
Granulometría grindometro	Fondo escala 0 a 2 Micras
Brillo – Gloss	Da 20 a 100 Gloss (glossmetro ángulo 60°)
Espesor 1 mano	13 micras aprox.
Espesor 3 manos	36 micras aprox.
Temperatura de ejercicio	-10°C / +150°C (Picos 200° C)
Tiempo de secado t=20°:	Fuera polvo 10 minutos
	Seco al tacto 15 minutos
	Seco en profundidad 24 horas
Tapa patentada child-proof	
Token con referencia de tinta	

**Producto sujeto a C.O.V.**

Subcategoría: Acabados Especiales  
Valor Límite COV: 840 g/Litro

**CAMPOS DE APLICACIÓN:**

Superficies metálicas como hierro, aluminio, acero, vidrio y plásticos.  
Aplicar a T ambiente: Mín. 10°C - Máx.35°C.

## MODO DE USO:

- Agitar energéticamente el bote al menos 1 minuto, hasta sentir que las canicas internas se mueven libremente. También es recomendable agitar el bote incluso durante su uso;
- Limpiar con cuidado la superficie antes de la aplicación
- Hacer una prueba en alguna zona oculta para verificar la compatibilidad del soporte a pintar.




Romper el sello de seguridad para abrir el tapón.



**BOQUILLA PINTURAS Y ZINCS  
NEGRO/BLANCO**

Pulverización: Lineal  
Cantidad de producto pulverizado: Media  
Tipo de pulverización: Cono medio  
Forma de salida: Nebulizado



## APLICACIÓN:

- Aplicar una primera capa ligera para favorecer la adherencia y así reducir la posibilidad de descolgamientos. Distancia de aplicación de unos 20 cm;
- Pasados unos instantes, aplicar una segunda mano horizontal seguida inmediatamente de una tercera mano vertical;
- Dejar secar unos minutos;
- Después del uso, se aconseja pulverizar durante 2/3 segundos con el bote boca abajo, para evitar la obstrucción de la boquilla;
- Transcurridas 24 horas, proceder al uso normal de la pieza pintada.

## MODO DE ALMACENAJE

Antes de usar: Guarde el producto en un lugar seco y no lo almacene a temperaturas inferiores a 5°C y superiores a 35°C, después de su uso mantenga los envases bien cerrados. Si se almacena en el embalaje original, el producto se puede almacenar durante 24 meses (garantía). El producto no está sujeto a caducidad. Después del primer uso: Conservar en lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.

Esta información, aunque considerada fiable, debe considerarse indicativa. Su uso no implica ninguna responsabilidad por nuestra parte, incluida la infracción de cualquier patente o licencia. Es responsabilidad de los usuarios verificar previamente la idoneidad del producto para el uso específico.

**CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL'USO**