





Marcador de obra 360° (V403)

Producto listo para utilizar en cualquier posición gracias a la válvula especial de 360. Adecuado tanto para uso profesional como doméstico. Disponible en diferentes colores.

MARCADOR DE OBRA 360° – Pintura en spray específica para marcar mampostería, pavimentos, asfalto, hormigón y madera. El producto tiene elevada resistencia al desgaste y a los agentes atmosféricos. Puede suministrarse en varios colores con acabado fluorescentes. Puede utilizarse en cualquier posición, puesto que está equipado de una "válvula especial de 360°".



CAMPOS DE APLICACIÓN:

Superficies de madera, superficies en metal, vidrio, plástico, pared, hormigón y asfalto.

Especificaciones técnicas :

| Aspecto presión | ntiene líquido bajo de resinas sintéticas |
|---|--|
| Aspecto Botella que cor presión Naturaleza Química Pintura a base Color fluorescente y pastel Carpeta colore | de resinas sintéticas |
| Aspecto presión Naturaleza Química Pintura a base Color fluorescente y pastel Carpeta colore | de resinas sintéticas |
| Naturaleza Química Pintura a base Color fluorescente y pastel Carpeta colore | |
| Color fluorescente y pastel Carpeta colore | |
| | |
| Fragancia Característico d | S |
| | de solvente |
| Densidad relativa a 20°C 0,82 ÷ 0,86 g/m | าไ |
| Punto de inflamabilidad Inf. 0° C | |
| Escritas sobre el fondillo de Código de barr | as, fecha de producción, |
| la bombona Nombre produc | cto |
| Presión a 20°C 5,5 ± 0, | 5 bar |
| Presión a 50°C 8,0 \pm 0, | 5 bar |
| Viscosidad Copa Ford Desde 28" has | ta 33'' |
| Residuo seco en bote Desde 30% ha | sta 35% |
| Sobrepintable Si | |
| Brillo – Gloss 10 - 15 Gloss | |
| Temperatura de ejercicio -10°C / +100°C | (Picchi 150° C) |
| Fuera polvo10 | minutos |
| Tiempo de secado a 20°C Seco al tacto 1 | 5 minutos |
| Seco en profun | ndidad 45 minutos |
| Anillo con referencia de color | |
| El producto es permanente y resistente a rayos UV y humedad. | |

MODO DE ALMACENAJE

Antes de su utilización: Mantener el producto en un lugar seco y no exponerlo a temperaturas bajo 5°C y ni superiores a 45°C. Tras su uso mantener el recipiente cerrado. Almacenado correctamente el producto mantiene sus propiedades durante 24 meses (garantía). El producto no tiene caducidad. Después del primer uso: Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.

Esta información, aunque fiable, debe considerarse exclusivamente indicativa. El uso de esta información no implica responsabilidad por parte del fabricante, incluido la violación de su licencia. Antes de la utilización del producto el consumidor debe verificar si es apto para el uso específico que desea darle.

ANTES DEL USO, CONSULTAR LA FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO



Ambro-Sol Spray Spain SL - 46970 Alaquas (Valencia) España - www.ambro-sol.es - e-mail: info@ambro-sol.es