



Pintura efecto tiza V404 (Chalk Spray)

¿Pintura inodora, con solventes libres de VOC y resistente? ¿imposible? No, es posible, gracias a Ambro-Sol.

PINTURA EFECTO TIZA - Pintura a base de agua con efecto ultra mate adecuado tanto para uso en interiores como en exteriores. Es ideal para decorar cualquier superficie, como metal, plástico, vidrio, cerámica, etc. .. Especialmente adecuado para transformar sus muebles de madera antiguos en una obra de arte vintage / moderno. Secado rápido, bajo valor COV. Después del uso, cuando la pintura está seca, es recomendable agregar cera o barniz transparente que proporcione esa capa protectora en la pieza recién modificada.



Producto sujeto a Directiva C.O.V.
Subcategoría: Pintura especial
Valor Limite COV: 840 g/litro

CAMPOS DE APLICACIÓN:

Superficies de madera, superficies metálicas como hierro, aluminio, acero y plásticos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Cantidad	400 ml
Master pack	6 Pz.
Aspecto	Botella que contiene líquido bajo presión
Naturaleza química	Pintura acrílica base agua
Color	Carpeta colores
Odore	Ligeramente aromático
Densidad relativa	a 20°C 0,76 ÷ 0,80 g/ml
Punto de inflamabilidad	Inflamable < 0° C
Escritas sobre el fondillo de la bombona	Código de barras, fecha de producción, Nombre producto
Presión	a 20°C 5,0 ± 0,5 bar
Viscosidad Coppa Ford	4500 – 5500 mPa.s A4 – V20 (base líquida)
Residuo seco en bote	>50%
Brillo	Da 5 a 15 Gloss (glossmetro angulo 60°)
Espesor 1 mano	Sobre 13 Micron
Espesor 3 manos	Sobre 36 Micron
Temperatura de resistencia	+10°C / +100°C (Picchi 120° C)
Tiempo de secado t=20°:	Fuera polvo 60 minutos
	Seco al tacto 90 minutos
	Seco en profundidad pasadas 36 horas
Tapa de seguridad child-proof	
Pin y anillo con muestra color	
Posibilidad de tener otros tipos de válvulas para diversos efectos y empleos	

PARA UN RESULTADO PROFESIONAL, LIJE LA PIEZA A TRATAR PARA FAVORECER LA ADHESIÓN. POSTERIORMENTE LIMPIE LA PIEZA CUIDADOSAMENTE Y APLIQUE EL COLOR DESEADO.

SE RECOMIENDA UTILIZAR EL PRODUCTO A UNA TEMPERATURA ALREDEDOR DE 20/25 ° C, CON UN ÍNDICE DE HUMEDAD NO MÁS DEL 60%.

DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL COLOR, SE RECOMIENDA EL USO DE UNA CERA PROTECTORA (V404CP) O UNA TRANSPARENCIA FINAL PROTECTORA (V404TF) PARA PROTEGER EL ACABADO DEL COLOR Y HACER LA SUPERFICIE LAVABLE.

Siendo un producto decorativo, el resultado final depende únicamente de la sensibilidad manual del usuario.


MODO DE USO:

- Agite el bote vigorosamente durante al menos 1 minuto, hasta que escuche que las canicas internas se mueven libremente. También es recomendable agitar el cilindro ocasionalmente durante el uso.
- Limpie cuidadosamente la superficie antes de la aplicación;
- Realizar una prueba en un área oculta para comprobar compatibilidad con el soporte a pintar.



TAPPO VERNICI

Romper los tres sellos de seguridad para abrir la tapa.



APLICACIÓN:

- Aplique una primera capa ligera para mejorar la cobertura y la adherencia y reducir la posibilidad de flacidez. Distancia de aplicación 20 cm aprox.
- Después de unos momentos, aplique una segunda capa horizontal seguida inmediatamente por una tercera mano vertical.
- Dejar secar unos minutos;
- Después del uso, es aconsejable rociar durante 2/3 segundos con el cilindro boca abajo hasta que el producto haya salido completamente, para evitar que se obstruya el dispensador;
- Después de 36 h, proceder con el uso normal de la pieza pintada..



EROGATORE PRODOTTI VERNICIANTI NERO/BIANCO
BLACK/WHITE PAINTING PRODUCTS ACTUATOR



Aplicación: lineal

Cantidad producto aplicado: Mínimo

Tipo de aplicación: Cono medio

Tipo de pulverización: Nebulizado

MODO DE ALMACENAJE

Antes de su utilización: Mantener el producto en un lugar seco y no exponerlo a temperaturas bajo 5°C y ni superiores a 45°C. Tras su uso mantener el recipiente cerrado. Almacenado correctamente el producto mantiene sus propiedades durante 24 meses (garantía). El producto no tiene caducidad. Después del primer uso: Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.

Esta información, aunque fiable, debe considerarse exclusivamente indicativa. El uso de esta información no implica responsabilidad por parte del fabricante, incluido la violación de su licencia. Antes de la utilización del producto el consumidor debe verificar si es apto para el uso específico que desea darle.

ANTES DEL USO, CONSULTAR LA FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO