



Pintura trazadora 90° 400 ml (V401)

¿Necesita marcar paredes, asfalto, hormigón, madera, suelos? Resistente a la intemperie y está disponible en diferentes colores.

PINTURA TRAZADORA - Pintura spray para trazado específica para paredes, pavimentos, asfalto, cemento y madera. El producto tiene una elevada resistencia al desgaste y a los agentes atmosféricos. Disponible en varios colores.



Especificaciones técnicas :

Cantidad:	400 ml
Master pack	12 Pz.
Aspecto	Botella que contiene líquido bajo presión
Naturaleza Química	Barniz acrílico a rápido secado
Color	Carpeta colores
Fragancia	Característico de disolvente
Densidad relativa a 20°C	0,71 ÷ 0,75 g/ml
Punto de inflamabilidad	Inf. 0° C
Escritas sobre el fondillo de la bombona	Código de barras, fecha de producción, Nombre producto
Presión	a 20°C 5,5 ± 1 bar
Presión	a 50°C 8,0 ± 0,5 bar
Viscosidad Copa Ford	Desde 10'' hasta 13''
Residuo seco en bote	Desde 30% hasta 35%
Brillo – Gloss	10 - 15 Gloss
Temperatura de ejercicio	-10°C / +100°C (Picchi 150° C)
Tiempo de secado :	Fuera polvo 10 minutos
	Seco al tacto 15 minutos
	Seco en profundidad 45 minutos
Posibilidad de tener otros tipos de válvulas para diversos efectos y empleos	
Color tapón según referencia.	
Dispuesto para el uso en todo momento.	
Campos de aplicación: superficies de madera, superficies en metal como hierro, aluminio, acero, vidrio y materias plásticas.	
Directiva 2004/42/CE: C.O.V. Bajocategoría: Acabados especiales Valor Limite COV: 840 g/Litro Contenido max efectivo:640 g/Litro	

MODO DE EMPLEO: limpiar bien la superficie a tratar. Agitar enérgicamente el bote por al menos 1 minuto, hasta sentir las canicas interiores moverse libremente. Producto de elevada viscosidad, por lo tanto se aconseja agitar ocasionalmente durante el empleo. Después del empleo, es aconsejable rociar por 2/3 segundos con el bote invertido para limpiar la cánula. Para eliminar el producto usar disolvente nitro o acetona.

MODO DE ALMACENAJE

Antes de su utilización: Mantener el producto en un lugar seco y no exponerlo a temperaturas bajo 5° y ni superiores a 45°. Tras su uso mantener el recipiente cerrado. Almacenado correctamente el producto mantiene sus propiedades durante 24 meses. Después del primer uso: Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.

Esta información, aunque fiable, debe considerarse exclusivamente indicativa. El uso de esta información no implica responsabilidad por parte del fabricante, incluido la violación de su licencia. Antes de la utilización del producto el consumidor debe verificar si es apto para el uso específico que desea darle.

ANTES DEL USO, CONSULTAR LA FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO