



## Grasa de bisulfuro (G023)

Formato 125ml para uso ocasional de esta grasa lubricante ideal para aplicaciones en metales, incluso en las condiciones más duras.

**GRASA DE BISULFURO** – Se trata de un producto que se distingue por su capacidad de restar adherencia sobre el metal en las condiciones más extremas. Está dotado de una excepcional estabilidad mecánica, resistencia a la oxidación, a la humedad y a la corrosión. Es ideal para lubricar cojinetes en general, de alta velocidad y altamente cargados.



### Especificaciones técnicas:

Código de barras	EAN 13: 8034108898858
Cantidad:	125 ml
Máster Pack	8 pz
Aspecto	Tubo
Color	Negro
Fragancia	Sin olor
Densidad relativa	a 20°C 0,88 ÷ 0,92 g/ml
Punto de inflamabilidad	> 200° C
Solubilidad	No soluble en agua
Consistencia	NLGI EP 2
Prueba de rodamiento	(3 oras a 80°C) < 10 %
Punto de goteo extr.	> 270°C
Penetración a 25°C	265 - 295 mm/10
Temperatura de aplicación	-20°C - 300°C (puntas)

### MODO DE ALMACENAJE

Antes de su utilización: Mantener el producto en un lugar seco y no exponerlo a temperaturas bajo 5°C y ni superiores a 45°C. Tras su uso mantener el recipiente cerrado. Almacenado correctamente el producto mantiene sus propiedades durante 24 meses (garantía). El producto no tiene caducidad. Después del primer uso: Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.

Esta información, aunque fiable, debe considerarse exclusivamente indicativa. El uso de esta información no implica responsabilidad por parte del fabricante, incluido la violación de su licencia. Antes de la utilización del producto el consumidor debe verificar si es apto para el uso específico que desea darle.

**ANTES DEL USO, CONSULTAR LA FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO**