



Grasa de vaselina (G015)

Formato idóneo para uso profesional. Grasa ideal para el mantenimiento y lubricación diaria de mecanismos delicados.

GRASA DE VASELINA - Grasa con elevado grado de pureza, formulada especialmente para las aplicaciones que necesitan mantenimiento periódico, limpieza y lubricación. Es especialmente adecuada para lubricar mecanismos delicados. Por su estabilidad, garantiza una acción duradera lubricante y protectora incluso contra los ácidos. No se endurece ni se oxida. Puede emplearse para proteger piezas eléctricas (bornes y conectores).

Especificaciones técnicas :

Código de barras	EAN 13: 8034108892610
Cantidad:	900 g
Master Pack	8 pz
Aspecto	Lata de metal
Color	Transparente
Fragancia	Característico
Densidad relativa	a 20°C 0,88 ÷ 0,92 g/ml
Punto de inflamabilidad	+210° C
Solubilidad	En agua no soluble
Penetración a 25°	n.l. ASTM D 937 mm/10 160 ÷ 200
Punto de goteo	ASTM D 127 °C 52 ÷ 60
Viscosidad a 100°C	mm ² /s 6,5 ÷ 8
Viscosidad cinemática:	5 – 9 mm ² /s (100°C)



MODO DE ALMACENAJE

Antes de su utilización: Mantener el producto en un lugar seco y no exponerlo a temperaturas bajo 5°C y ni superiores a 45°C. Tras su uso mantener el recipiente cerrado. Almacenado correctamente el producto mantiene sus propiedades durante 24 meses (garantía). El producto no tiene caducidad. Después del primer uso: Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.

Esta información, aunque fiable, debe considerarse exclusivamente indicativa. El uso de esta información no implica responsabilidad por parte del fabricante, incluido la violación de su licencia. Antes de la utilización del producto el consumidor debe verificar si es apto para el uso específico que desea darle.

ANTES DEL USO, CONSULTAR LA FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO