



Recarga pintura (V402)

¡Las pinturas Ambro-Sol no terminan jamás! Con este spray pre-cargado con los componentes y disolventes compatibles con casi todos los tipos de pinturas no tendrá más excusas para hacer su trabajo en el hogar o en un entorno profesional.

RECARGA PINTURA - Pulverizador precargado con 300 ml de solventes, propulsores y aditivos, compatible con la mayor parte de pinturas: acrílicas, nitroacrílicas, nitrosintéticas y nitro. Los tiempos de secado variaran en función del tipo de pintura que contenga el aerosol.



Especificaciones técnicas :

Cantidad:	En origen 300 ml, después cargado 400 ml
Master pack	12 Pz.
Aspecto	Botella que contiene líquido bajo presión
Propelente	DME (Dimetiletere)
Color	Sin Color
Fragancia	Característico de disolvente
Densidad relativa a 20°C	0,71 ÷ 0,75 g/ml
Punto de inflamabilidad	Inf. 0° C
Presión	a 20°C 5,0 ± 0,5 bar
Presión	a 50°C 8,0 ± 0,5 bar
Disolvente	Acetona
Válvula	Hembra, Catedral baja
Compatibilidad :	Acrílicas, Nitro, Nitro Sintético, Nitro Acrílico, sintético rápido secado.
Compatibilidad a verificar	Alquídica, epoxi monocomponente.
Posibilidad de tener otros tipos de válvulas para diversos efectos y empleos	
Antes de su utilización consultar la ficha / Manual del dosificador cod. DOS	

MODO DE EMPLEO: Añadir 100ml del color deseado. Atención: el barniz debe añadirse sin diluir. El bote ya contiene los solventes necesarios para la disolución correcta de la pintura elegida. Después del llenado con la máquina dosificadora agitar enérgicamente el bote por al menos 1 minuto, hasta sentir las canicas interiores moverse libremente. Se aconseja además agitar ocasionalmente durante el empleo. Aplicar una primera mano ligera para mejorar la cobertura y la adhesión y reducir así los eventuales goteos. Distancia de aplicación aproximada 20 cm. Después de unos minutos aplicar una segunda mano horizontal seguida de una tercera mano vertical. Dejar secar por unos minutos. Después del empleo, es aconsejable pulverizar por 2/3 segundos con el bote invertido para evitar la obstrucción de la cánula. Tras 24 horas el secado es total.

MODO DE ALMACENAJE

Antes de su utilización: Mantener el producto en un lugar seco y no exponerlo a temperaturas bajo 5°C y ni superiores a 45°C. Tras su uso mantener el recipiente cerrado. Almacenado correctamente el producto mantiene sus propiedades durante 24 meses (garantía). El producto no tiene caducidad. Después del primer uso: Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.

Esta información, aunque fiable, debe considerarse exclusivamente indicativa. El uso de esta información no implica responsabilidad por parte del fabricante, incluido la violación de su licencia. Antes de la utilización del producto el consumidor debe verificar si es apto para el uso específico que desea darle.

ANTES DEL USO, CONSULTAR LA FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO