



Sellador impermeable 500 ml (M203)

Spray de relleno flexible para aplicar sobre superficies irregulares en mampostería, asfalto, madera y muchos otros.

SELLADOR SPRAY– Permite sellar agujeros y grietas, evitando la filtración de agua y la aparición de óxido y humedades. El resultado será una superficie lisa, lista para pintar posteriormente.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Canridad	500 ml
Master pack	12 Pz.
Aspecto	Botella que contiene líquido bajo presión
Color	Transparente, negro y blanco
Olor	Carateristico de disolvente
Densidad relativa	a 20°C 0,96 ÷ 1.03 g/ml
Punto de inflamabilidad	Inf. 0° C
Resina	Sintetica
Solvente	Organico
Residuo seco en el bote	18% - 20%
Temperatura de aplicación	10 - 32 °C
Humedad	< 85 %
Presión a 20°C	4/6 bar
Tiempo de secado a 20°C	Secado al tacto: 45 minutos
	Secado en profundidad: 24 ore

MODO DE EMPLEO

Agitar fuertemente la botella durante al menos 1 minuto hasta que sienta que las canicas interiores se mueven libremente. Agitar intermitentemente durante el uso. Elimine la suciedad y, si es posible, cualquier pintura preexistente.

No aplicar sobre superficies calientes (> 90°C). Use en el exterior o en un área bien ventilada. Mantenga una distancia de 20-30 cm durante la aplicación.

APLICACION

Aplique una ligera primera capa de producto y una segunda capa con al menos 45 minutos de diferencia entre sí. Dependiendo de la profundidad y el tamaño de la ranura / orificio, es posible aplicar el producto cerca de la superficie para obtener un mejor efecto de relleno. Se recomienda usar sobre una superficie inclinada y / o plana.

El producto puede tener espuma y / o burbujas. Puede pintarse después de 24 horas de secado.

Cuando haya terminado, voltee la botella y accione la boquilla hasta que el producto se haya eliminado por completo para limpiar la válvula.

MODO DE ALMACENAJE

Antes de su utilización: Mantener el producto en un lugar seco y no exponerlo a temperaturas bajo 5°C y ni superiores a 45°C. Tras su uso mantener el recipiente cerrado. Almacenado correctamente el producto mantiene sus propiedades durante 24 meses (garantía). El prooducto no tiene caducidad. Después del primer uso: Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.

Este informacion, aunque fiable, debe considerarse exclusivamente indicativa. El uso de esta informacion no implica responsabilidad por parte del fabricante, incluido la violación de su licencia. Antes de la utilización del producto el consumidor debe verificar si es apto para el uso específico que desea darle.

ANTES DEL USO, CONSULTAR LA FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO