



Esmalte tratamiento de superficies TODOTERRENO

TRATAMIENTO DE SUPERFICIES Fondo para aplicar antes de la pintura para la adhesión perfecta del esmalte sobre superficies difíciles como aleaciones metálicas y metales en general, que de otro modo no se podrían pintar. Protege en el tiempo todas las superficies de metal. Repintar sólo después de seco. Seco al tacto en aproximadamente 2/3 horas. Para repintar la superficie son necesarias 24/48 horas, dependiendo del soporte. Contiene fosfato de cinc.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Cantidad	400 ml
Master pack	6 Pz.
Aspecto	Botella que contiene líquido bajo presión
Color	Blanco
Fragancia	Característico de disolvente
Densidad relativa a 20°C	0,76 ÷ 0,79 g/ml
Punto de inflamabilidad	Inf. 0° C
Escritas sobre el fondillo del bote	Código de barras, Fecha de producción, Nombre producto
Presión	a 20°C 5,5 ± 0,5 bar
Presión	a 50°C 8,0 ± 0,5 bar
Viscosidad Coppa Ford	Desde 10'' hasta 13''
Residuo seco en bote	Desde 3% hasta 32%
Granulometría grindometro	Fondo de escala 0 a 2 Micron
Espesor 1 mano	13 - 24 Micron
Espesor 3 manos	36 - 54 Micron
Temperatura de ejercicio	-10°C / +130°C (Picchi 150° C)
Tiempo de secado 20°	Fuera polvo 30/45 minutos Seco al tacto 2/3 horas Seco en profundidad 22 horas Intervalo de repintado 24/48 horas
Tapa de seguridad child-proof	
Pin en tapón con muestra color y producto	

Producido sujeto a Directiva C.O.V. Sub categoría: Perfeccionamientos Especial Valor
Límite COV: 840 g/Litro

CAMPOS DE APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE: Después de una limpieza manual/ mecánica a fondo o desengrasado: Muros y paredes, superficies de metal como hierro, aluminio, acero, vidrio y materias plásticas. aplicar a temperaturas ambiente: min 5°C –max 35° C.

CONSEJOS DE EMPLEO: limpiar bien la superficie a tratar, debe quedar completamente seca.

MODO DE ALMACENAJE

Antes de su utilización: Mantener el producto en un lugar seco y no exponerlo a temperaturas bajo 5°C y ni superiores a 45°C. Tras su uso mantener el recipiente cerrado. Almacenado correctamente el producto mantiene sus propiedades durante 24 meses (garantía). El producto no tiene caducidad. Después del primer uso: Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.

Esta información, aunque fiable, debe considerarse exclusivamente indicativa. El uso de esta información no implica responsabilidad por parte del fabricante, incluido la violación de su licencia. Antes de la utilización del producto el consumidor debe verificar si es apto para el uso específico que desea darle.

ANTES DEL USO, CONSULTAR LA FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO