



Antigravilla 400 ml (V400SCOCCA)

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE.
NO PARA LA VENTA AL PÚBLICO.

Producto técnico de la gama "Carrocería" de Ambro-Sol. Da un nuevo brillo a sus automóviles o motocicletas y los protege de cualquier estrés mecánico. Es repelente al agua y seca rápidamente.

ANTIGRAVILLA Aislante protector a base de catramina bituminosa. Ideal para la protección de las partes del vehículo expuestas a la abrasión. Es resistente a los agentes atmosféricos. Producto adecuado para todo tipo de plástico. No requiere imprimación.



ESPECIFICACIONES TECNICAS:

| | |
|---|--|
| Cantidad | 400 ml |
| Código de barras | 8034108893730 |
| Aspecto | Botella que contiene líquido bajo presión |
| Base química | Catramina bituminosa con solventes |
| Color | Negro |
| Olor | Carateristico de disolvente |
| Densidad relativa | a 20°C 0,80 ÷ 0,84 g/ml |
| Punto de inflamabilidad | < 0° C |
| Presión | a 20°C 5,5 ± 0,5 bar |
| Viscosidad | > 15" Coppa Ford |
| Espeso | Según necesidad aplicación |
| Temperatura de resistencia | -10°C / +100°C |
| Tiempo de secado t=20°: | Sin residuo de polvo 10 minutos |
| | Secado al tacto 30 minutos |
| | Secado en profundidad 24 horas |
| Otros | Not overcoatable |
| | Limpieza: solvente (mojado), mecánico (seco) |
| Tapa de seguridad patentada a prueba de niños | |

CAMPOS DE APLICACIÓN

parte inferior metálica o de plástico de los coches o arco de larueda de todo tipo de vehículos.

MODO DE ALMACENAJE

Antes de su utilización: Mantener el producto en un lugar seco y no exponerlo a temperaturas bajo 5°C y ni superiores a 45°C. Tras su uso mantener el recipiente cerrado. Almacenado correctamente el producto mantiene sus propiedades durante 24 meses (garantía). El producto no tiene caducidad. Después del primer uso: Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.


Esta información, aunque fiable, debe considerarse exclusivamente indicativa. El uso de esta información no implica responsabilidad por parte del fabricante, incluido la violación de su licencia. Antes de la utilización del producto el consumidor debe verificar si es apto para el uso específico que desea darle.

ANTES DEL USO, CONSULTAR LA FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

MODO DE USO

- Agite fuertemente el bote durante al menos 1 minuto, hasta que las canicas interiores se muevan libremente. También es aconsejable agitarlo ocasionalmente durante el uso.
- Limpie cuidadosamente la superficie antes de la aplicación;
- Pruebe en un área oculta para verificar la compatibilidad con el soporte de pintura.

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE.
NO PARA LA VENTA AL PÚBLICO.



- Retire los tres sellos de seguridad en los lados.

APLICACION

- Mantenga una distancia de 20 - 30 cm;
- Rompa los tres sellos de seguridad para abrir la tapa;
- Aplique una ligera capa como primera mano para mejorar la cobertura y la adhesión.
- Después de unos momentos aplique una segunda mano horizontal seguida inmediatamente por una tercera mano vertical;
- Esperar unos minutos para su secado.
- Después del uso, es aconsejable accionar la boquilla durante 2/3 segundos con el bote invertido, para limpiar la canula interior.
- Después de 24 h proceda con el uso normal de la parte pintada.

DISPENSING

Cantidad dispensada:
extensa

Tipo de dispensación:
gran cono

Tipo de pulverización:
nebulizado

