

DIFUSOR AQUACONTROL CON TOBERA 360°

Referencia: C1316C.

EAN: 8426375713161.

Presentación: Display de 30 unidades.

- Tobera: 0° - 360° regulable.
- Dimensiones:
 - Cerrado: 15 cm. / Abierto: 25 cm.
- Emerge 10 cm.
- Fabricados en ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno).
- Junta bilabial autolimpiante de caucho y trisque de carraca de acetal.
- Muelle de acero inoxidable.
- Presión de trabajo: de 0,7 a 6 Bar.
- Presión óptima de uso: 2 Bar.
- Diámetro expuesto: 4,5 cm.
- Conexión hembra de 1/2".



Presentación en display



RENDIMIENTOS:

Arco	Presión (Bar)		Pluviometría		Alcance
	0,7	2	m³/h	l/min.	
90°	1,7	2,1*	0,20	3,3	4,9
	2,4		0,24	3,9	5,1
	1,7		0,40	6,6	4,6
180°	2,1*		0,42	7,0	4,6
	2,4		0,47	7,8	4,9
	1,4		0,25	4,2	3,0
270°	1,7*		0,30	4,9	4,6
	2,4		0,47	5,7	3,4
	1,7		0,80	13,2	4,6
360°	2,1*		0,84	14,0	4,6
	2,4		0,94	15,6	4,9

*Presión de trabajo de mayor eficacia



RAIN