

TURBINA AQUACONTROL LARGO ALCANCE

Referencia: C14335.

EAN: 8426375000216.

Presentación: Bolsa de 5 unidades.

- Regulada de fábrica con una arco de 180° (ángulo mínimo).
- Se suministra con juego de 12 boquillas intercambiables (boquilla nº 3 instalada).
- Conexión RH 3/4".
- Círculo completo o sectorial de 40° a 360°.
- Tapa superior de caucho, protege contra lesiones y aumenta la durabilidad.
- Presión de 2 a 4,83 bar.
- Radio de alcance: 6,7 a 15,5 m.
- Altura del aspersor cerrado: 18,7 cm.
- Emerge: 10,5 cm.
- Ajuste del arco de derecha a izquierda.



bit.ly/Tpro03

Presentación en bolsa



TABLA DE RENDIMIENTOS PRO03:

Toberas de caudal estándar

| Tobera | Presión (Bar) | Radio (m.) | Caudal (l/min.) |
|--------|---------------|------------|-----------------|
| 0,5 | 2,1 | 8,5 | 1,9 |
| | 4,1 | 9,1 | 3,0 |
| 0,75 | 2,1 | 8,8 | 2,6 |
| | 4,1 | 9,4 | 3,8 |
| 1 | 2,1 | 9,1 | 3,4 |
| | 4,1 | 9,8 | 4,9 |
| 2 | 2,1 | 9,8 | 4,5 |
| | 4,1 | 10,4 | 6,8 |
| 3 | 2,1 | 11,0 | 7,6 |
| | 4,1 | 12,2 | 11,0 |
| 4 | 2,1 | 11,0 | 9,8 |
| | 4,1 | 12,8 | 14,0 |
| 6 | 2,1 | 11,6 | 15,9 |
| | 4,1 | 14,3 | 22,7 |
| 8 | 2,1 | 13,7 | 22,7 |
| | 4,1 | 15,5 | 31,0 |

Toberas de bajo caudal

| Tobera | Presión (Bar) | Radio (m.) | Caudal (l/min.) |
|--------|---------------|------------|-----------------|
| 1 | 2,0 | 6,7 | 4,5 |
| | 3,0 | 7,3 | 6,4 |
| | 3,5 | 7,9 | 6,8 |
| 3 | 2,0 | 8,8 | 11,4 |
| | 3,0 | 9,8 | 11,7 |
| | 3,5 | 10,7 | 13,2 |
| 4 | 2,0 | 9,4 | 12,9 |
| | 3,0 | 10,4 | 14,8 |
| | 4,0 | 11,3 | 17,8 |
| 6 | 2,0 | 11,6 | 24,6 |
| | 3,0 | 12,2 | 27,6 |
| | 3,5 | 12,8 | 30,3 |
| 6 | 4,0 | 13,4 | 32,6 |



RAIN