

# KIT DE RIEGO POR GOTEO PARA HUERTO URBANO

**Referencia:** C4063. **EAN:** 8426375240636.

**Presentación:** Se sirve en caja de cartón.

- Materiales: resina de polietileno de baja densidad.
- Caudal de los goteros: 2 Uh. (a 1 Bar).
- Espaciamiento entre goteros: 15 cm.
- Radio mínimo de curvatura: 0,3 m.
- Requisito de filtro: mínimo de 150 mesh.
- Presión de trabajo recomendada: 0,7 - 1,7 Bar.

## Contenido:

- Programador Water prof. C4099N.
- Rollo Microtubo 15 m P.E negro.
- Rollo Microtubo 15 m P.E marrón con goteros cada 15 cm.
- 1 Reductor de presión.
- 12 Piquetas para microtubo.
- 1 Adaptador RH 3/4" - 4 mm.
- Tapón microtubo.
- Enlace tubo - tubo.

Se puede usar sobre el suelo o bajo el mantillo para una gran variedad de aplicaciones. El paso de agua con un laberinto grande de flujo turbulento ayudan a reducir la obstrucción. El gotero tienen un filtro que ayuda a evitar que las partículas entren en el laberinto del emisor. Resistente a los químicos y fertilizantes comúnmente usados en aplicaciones de jardinería. Tubo flexible para una fácil instalación. Dos salidas por emisor; menos posibilidades de obstrucción.

- Mecanismo interno de bola, permite pueda trabajar a presión "0".
- LED: Indicador de carga de batería.
- Comprueba el estado de la batería, de manera que cuando pasa de un valor establecido cierra la válvula automáticamente (BATTERY CHECK IC).
- Dos diales para fijar el intervalo y duración de riego.
- Distintas opciones de frecuencia de riego de 1 a 72 horas, o una vez a la semana.
- Duración de riego de 1 a 120 minutos.
- Usa 2 baterías AAA de 1,5 voltios.
- Presión de funcionamiento 0 a 6 Bar.
- Tapa transparente externa.
- Función "DELAY" permite retrasar el inicio del riego desde 1 hasta 12 horas.
- Conexión a grifo 3/4" Hembra.
- Compartimento de pilas estanco.

+50%  
de ahorro de agua

2 AÑOS  
de garantía

CE



MICRO

x 12

