

TOBERA NEBULIZADORA

Referencia: C5112. **EAN:** 8426375751125.

Presentación: Se sirve en blíster con colgador de 3 unidades.

Condicionante de compra: Caja de 10 blíster.

CARACTERÍSTICAS:

- Salida para nebulización: Ø 0,3 mm.
- Material: Latón.
- Conexión: 10/24.

Recomendaciones para la instalación:

- Probando con distintas inclinaciones escogeremos la que mejor se adecue al lugar en donde la estamos instalando. Con ello evitaremos en mayor o menor medida el goteo. Habitualmente la inclinación recomendada es de unos 45°.
- Distancia recomendada entre toberas: entre 70 y 100 cm.
- Altura recomendada: entre 2,5 y 3 m.
- Evitar solapamiento de las "nubes" de agua nebulizada: con ello se minimiza la condensación y precipitación del agua.

Mantenimiento:

Al final de la temporada le recomendamos:

- Descargar el agua de la tubería (desconectar la tubería del grifo).
- Desmontar las toberas e instalarlas cuando vuelva a ser necesario (puede instalar los tapones de mantenimiento mientras no se vaya a usar el sistema).
- En lugares con agua con dureza (cal), las toberas tienden a cegarse de cal. Desmóntelas póngalas en una disolución al 50% con vinagre durante 12 horas.



Presentación en blíster de 3 unidades.



Tobera con válvula antigoteo instalada (recomendable para evitar en gran medida el goteo entre nebulización y nebulización)

