

PROGRAMADOR DIGITAL PARA NEBULIZACIÓN POR SEGUNDOS

Referencia: C5190.

EAN: 8436012474539.

Presentación: Se sirve en caja de cartón con colgador.

Único para un sistema de nebulización que como necesidad principal es que sus actuaciones sean en segundos, fáciles de programar y con un bajo consumo de pila que su funcionamiento es activado bajo el sistema de solenoide de impulsos para reducir el consumo y hacer el mayor número de aperturas y cierres.

CARACTERÍSTICAS:

- Programación sencilla.
- Indicador de batería baja.
- Ciclo de encendido de 3 a 99 segundos.
- Ciclo de espera (apagado) de 3 a 99 segundos.
- Compartimento estanco para las baterías.
- Funciona con 1 batería de 9 voltios.
- Mecanismo interno de membrana.
- Presión máxima de trabajo: 8 Bar.
- Frontal del programador extraíble.
- Tapa protectora transparente.
- Filtro metálico y 2 roscas para grifo de 1/2" y 3/4".

Presentación en caja de cartón con colgador



1 x **9V** **CE IPX5**

Enlace a grifo provisto de filtro metálico

3/4"
1"



3/4"

estándar



ATENCIÓN:
USAR SÓLO CON AGUA FRÍA.

Indicador de batería

Cuenta atrás

Encendido:
de 3 a 99 segundos



Display LCD

Apagado:
de 3 a 99 segundos



- ⏻ Encender / Apagar
- ⏩ Aumentar segundos
- ⏪ Reducir segundos
- ▶ Pausa / Play
- OK Confirmar selección

Botón Manual

Botón Programación

Tapa de protección
transparente

COMPARTIMENTO ESTANCO
PARA BATERÍAS

