

# EQUIPO DE NEBULIZACIÓN PROFESIONAL LG CON ENCENDIDO REMOTO (RC)

Referencia: C5205.  
EAN: 8426375752115.

## CARACTERÍSTICAS:

- Caudal: 4,1 l/min.
- Superficie: 50 - 100 m<sup>2</sup>.
- Presión: 60 - 70 Bar.
- Potencia: 0,75 Kw. / 1 CV.
- Consumo: 4,82 A.
- Tensión: 230 V.
- Encendido mediante control remoto (hasta 200 m.)
- Toberas (min-max): • 0,15 mm.: 75 - 92. • 0,2 mm.: 50 - 60. • 0,3 mm.: 33 - 40.
- Dimensiones (w x l x h): 55,5 x 28 x 32 cm.

## COMPONENTES:

- 1 equipo de presión (electrobomba industrial de 3 pistones con carcasa).
- 1 mando de control remoto.
- 1 cuadro eléctrico + 1 conexión para latiguillo.
- 1 distribuidor.
- 1 latiguillo de alta presión.
- 5 m. de tubería de admisión.
- 1 adaptador de grifo.
- 1 kit filtro anti partículas + accesorios.
- 100 m. de tubería de poliamida 3/8".
- 100 abrazaderas de sujeción 3/8".
- 52 tes portatobera 3/8".
- 54 toberas antigoteo (0,2 mm).
- 2 codos portatobera 3/8".
- 2 codos 3/8".
- 1 te 3/8".



Drip &amp; Fresh



Tubería de admisión	Adaptador de grifo	Kit Filtro anti partículas + accesorios	Tubería de poliamida 3/8"	Abrazadera sujeción 3/8"	Conexión para latiguillo	Te porta tobera 3/8"	Tobera anti goteo (0,2 mm)	Codo porta tobera 3/8"	Codo 3/8"	Te 3/8"	
5 m.	1	1	100 m.	100	1	52	54	2	2	1	