

TURBINA AQUACONTROL LARGO ALCANCE

Referencia: GI433-.

Presentación: Caja de 25 unidades a granel.

- Regulada de fábrica con una arco de 180° (ángulo mínimo).
- Se suministra con juego de 12 boquillas intercambiables (boquilla nº 3 instalada). • Conexión RH 3/4".
- Círculo completo o sectorial de 40° a 360°.
- Tapa superior de caucho, protege contra lesiones y aumenta la durabilidad.
- Presión de 2 a 4,83 bar.
- Radio de alcance: 6,7 a 15,5 m.
- Altura del aspersor cerrado: 18,7 cm.
- Emerge: 10,5 cm.
- Ajuste del arco de derecha a izquierda.



bit.ly/Tpro03

Se sirve en caja de
25 unidades a granel



TABLA DE RENDIMIENTOS PRO03:

Toberas de caudal estándar

Tobera	Presión (Bar)	Radio (m.)	Caudal (l/min.)
0,5	2,1	8,5	1,9
	4,1	9,1	3,0
0,75	2,1	8,8	2,6
	4,1	9,4	3,8
1	2,1	9,1	3,4
	4,1	9,8	4,9
2	2,1	9,8	4,5
	4,1	10,4	6,8
3	2,1	11,0	7,6
	4,1	12,2	11,0
4	2,1	11,0	9,8
	4,1	12,8	14,0
6	2,1	11,6	15,9
	4,1	14,3	22,7
8	2,1	13,7	22,7
	4,1	15,5	31,0

Toberas de bajo caudal

Tobera	Presión (Bar)	Radio (m.)	Caudal (l/min.)
1	2,0	6,7	4,5
	3,0	7,3	6,4
	3,5	7,9	6,8
	4,0	8,5	7,6
3	2,0	8,8	11,4
	3,0	9,8	11,7
	3,5	10,7	13,2
	4,0	11,3	14,4
4	2,0	9,4	12,9
	3,0	10,4	14,8
	3,5	11,3	16,7
	4,0	11,6	17,8
6	2,0	11,6	24,6
	3,0	12,2	27,6
	3,5	12,8	30,3
	4,0	13,4	32,6



RAIN