

# SENSOR DE LLUVIA

Referencia: MC10.

EAN: 788503950205.

Presentación: caja individual de cartón con colgador.

## CARACTERÍSTICAS:

- La caja incluye: Sensor, Brazo de instalación y cableado.
  - Cableado: 20 AWC - 7,6 m.
  - Se instala fácilmente en cualquier sistema automático de riego.
  - Tan versátil que funciona con los programadores más comunes.
  - Fabricado en aluminio y materiales termoplásticos ultrarresistentes.
  - De robusta construcción para garantizar un buen funcionamiento.
  - Ajustable en función de la pluviometría.
  - Se puede regular desde un valor de 3 a 25 mm de lluvia.
- El Mini-Clik es el sensor más eficaz para evitar que los aspersores se pongan en marcha durante o después de la lluvia. Se instala fácilmente en cualquier sistema de riego automático, cierra los aspersores durante una tormenta y los mantiene cerrados. Así aprovechamos la cantidad de lluvia caída.
  - Los discos del sensor absorben el agua y se expanden proporcionalmente a la cantidad de lluvia caída. Por ejemplo: una pequeña precipitación provocaría poca absorción, una tormenta de 15 mm. daría lugar a más absorción y expansión. Los discos, al estar muy húmedos, se expanden y activan un interruptor que corta el circuito del programador hasta las electroválvulas, lo que interrumpe la programación. Una vez secos se contraen, desactivando el interruptor.
  - Se ajusta automáticamente sin alterar la programación del programador.



Presentación en caja individual

