

TURBINA HUNTER SRM - LARGO ALCANCE

REF.: PGP5.

EAN: 8426375000360.

PRESENTACIÓN: Caja de cartón.

CONDICIONANTE DE COMPRA: Caja de 20 unidades.

CARACTERÍSTICAS:

- Conexión RH 3/4".
- Emerge: 11 cm.
- Cubierta de goma integral: No permite la entrada de suciedad ni se desprende.
- Juego de 12 boquillas estándar intercambiables.
- Mecanismos de transmisión duraderos.
- Filtro anti-impurezas de gran superficie: Previene el atasco de la boquilla.

CONDICIONES DE EJERCICIO:

- Presión de trabajo recomendada: 2,1 - 4,8 Bar.
- Arco de riego: Regulable 40° - 360°.
- Alcance: 8,5 - 15,9 m.
- Pluviometría: 3 a 30 mm/h.
- Tasa de descarga: 1,83 - 54,5 l/min.

Presentación en bolsa



HUNTER

Tobera	Presión (Bar)	Radio (m)	Caudal (l/min)	mm/h
1	2,0	8,5	1,8	3
	2,5	8,5	2,1	4
	3,0	8,8	2,4	4
	3,5	8,8	2,7	4
	4,0	9,1	2,9	4
2	4,5	9,1	3,2	5
	2,0	8,8	2,6	4
	2,5	8,8	2,9	4
	3,0	9,1	3,2	5
	3,5	9,1	3,5	5
3	4,0	9,4	3,7	5
	4,5	9,4	3,9	5
	2,0	8,8	2,6	4
	2,5	8,8	2,9	4
	3,0	9,1	3,2	5
4	3,5	9,1	3,5	5
	4,0	9,4	3,7	5
	4,5	9,4	3,9	5
	2,0	8,8	2,6	4
	2,5	8,8	2,9	4

Tobera	Presión (Bar)	Radio (m)	Caudal (l/min)	mm/h
3	2,0	9,1	3,3	5
	2,5	9,1	3,7	5
	3,0	9,4	4,1	6
	3,5	9,4	4,5	6
	4,0	9,8	4,8	6
4	4,5	9,8	5,1	6
	2,0	9,8	4,4	6
	2,5	9,8	5,0	6
	3,0	10,1	5,6	7
	3,5	10,1	6,2	7
5	4,0	10,4	6,6	7
	4,5	10,4	7,1	8
	2,0	10,4	5,9	7
	2,5	10,4	6,5	7
	3,0	11,0	7,2	8
6	3,5	11,6	7,7	8
	4,0	11,6	8,1	8
	4,5	11,6	8,6	8
	2,0	10,4	7,5	8
	2,5	10,7	8,5	9

Tobera	Presión (Bar)	Radio (m)	Caudal (l/min)	mm/h
5	2,0	10,4	5,9	7
	2,5	10,4	6,5	7
	3,0	11,0	7,2	8
	3,5	11,6	7,7	8
	4,0	11,6	8,1	8
6	4,5	11,6	8,6	8
	2,0	10,4	7,5	8
	2,5	10,7	8,5	9
	3,0	11,0	9,4	9
	3,5	11,6	10,2	9
7	4,0	11,6	8,1	8
	4,5	11,9	11,6	10
	2,0	11,3	11,8	11
	2,5	11,6	13,2	12
	3,0	11,9	14,5	12
8	3,5	12,5	15,6	12
	4,0	12,5	16,6	13
	4,5	12,8	17,6	13
	2,0	10,4	9,7	11
	2,5	11,0	10,8	11

Tobera	Presión (Bar)	Radio (m)	Caudal (l/min)	mm/h
7	2,0	10,4	9,7	11
	2,5	11,0	10,8	11
	3,0	11,6	12,0	11
	3,5	12,2	12,9	10
	4,0	12,2	13,8	11
8	4,5	12,2	14,6	12
	2,0	11,3	11,8	11
	2,5	11,6	13,2	12
	3,0	11,9	14,5	12
	3,5	12,5	15,6	12
9	4,0	12,2	13,8	11
	4,5	12,2	14,6	12
	2,0	12,8	21,4	16
	2,5	13,4	24,0	16
	3,0	14,0	26,1	16
10	3,5	14,3	28,0	16
	4,0	14,3	29,9	17
	4,5	14,6	31,7	18
	2,0	12,8	21,4	16
	2,5	13,4	24,0	16

Tobera	Presión (Bar)	Radio (m)	Caudal (l/min)	mm/h
9	2,0	11,6	13,4	12
	2,5	11,6	15,4	14
	3,0	12,5	17,5	13
	3,5	13,4	19,2	13
	4,0	13,4	20,9	14
10	4,5	13,7	22,4	14
	2,0	12,8	21,4	16
	2,5	13,4	24,0	16
	3,0	14,0	26,1	16
	3,5	14,3	28,0	16
11	4,0	13,4	20,9	14
	4,5	13,7	22,4	14
	2,0	13,7	28,7	18
	2,5	14,0	31,7	19
	3,0	14,6	34,1	19
12	3,5	14,9	36,3	20
	4,0	15,2	38,4	20
	2,5	13,4	37,7	25
	3,0	14,3	41,8	24
	3,5	14,6	45,0	25
12	4,0	14,9	48,1	26
	4,5	15,2	50,9	26
	5,0	15,8	53,7	26
	2,5	13,4	37,7	25
	3,0	14,3	41,8	24

Tobera	Presión (Bar)	Radio (m)	Caudal (l/min)	mm/h
11	2,0	10,4	5,9	7
	2,5	10,4	6,5	7
	3,0	11,0	7,2	8
	3,5	11,6	7,7	8
	4,0	11,6	8,1	8
12	4,5	11,6	8,6	8
	2,0	10,4	5,9	7
	2,5	10,4	6,5	7
	3,0	11,0	7,2	8
	3,5	11,6	7,7	8
13	4,0	11,6	8,1	8
	4,5	11,9	11,6	10
	2,0	11,3	11,8	11
	2,5	11,6	13,2	12
	3,0	11,9	14,5	12
14	3,5	12,5	15,6	12
	4,0	12,5	16,6	13
	4,5	12,8	17,6	13
	2,0	10,4	9,7	11
	2,5	11,0	10,8	11

■ Espaciado cuadrado calculado para el 50% del diámetro.

▲ Espaciado triangular calculado para el 50% del diámetro.