

DIFUSOR PSU CON TOBERA DESMONTABLE

REF.: PSU0210A.

EAN: 8426375911239.

PRESENTACIÓN: Granel con etiqueta individual.

CONDICIONANTE DE COMPRA: Contenedor de 25 unidades.

CARACTERÍSTICAS:

- Conexión: RH 1/2".
- Tobera regulable extraíble y pre-instalada.
- Mayor resistencia y mejor agarre de la cabeza del difusor
- Sellado sin fugas para gran caudal: Elimina el caudal sobrante.
- Doble filtro para una doble protección.
- Diseño de tapa mejorado para una mayor durabilidad, un mejor manejo y una mayor duración del sellado.
- Emerge 5 cm.
- Altura total: 12,7 cm.
- Diámetro expuesto: 3,2 cm.
- Tapa resistente.
- Vástago de carraca de dos piezas.
- Muelle resistente.

CONDICIONES DE EJERCICIO:

- Presión de trabajo recomendada: 1,4 a 4,8 Bar.
- Alcance: r. 2,2 - 5,7 m.
- Arco de riego: Regulable 0° - 360°.
- Pluviometrías: 40 a 48 mm/h.
- Tasa de descarga: 0,76 a 21,2 l/min.



Presentación en contenedor de cartón



Cerrado: 7,7 cm.
Abierto: 12,7 cm.

Tobera regulable extraíble y pre-instalada

Mayor resistencia y mejor agarre de la cabeza del difusor

Émbolo macho adaptable a la mayoría de las toberas hembra del mercado

Doble filtro para una doble protección

Trinquete de 2 piezas más fuerte y seguro

Arco	Presión (Bar)	Radio (m)	Caudal (l/min)	mm/h
90°	1,0	2,6	1,35	49 56
	1,5	2,8	1,61	49 57
	2,1*	3,0	1,89	49 56
	2,5	3,2	2,11	48 56
	3,0	3,5	2,37	47 54
180°	1,0	2,6	2,71	49 56
	1,5	2,8	3,21	49 57
	2,1*	3,0	3,78	49 56
	2,5	3,2	4,23	48 56
360°	1,0	2,6	5,41	49 56
	1,5	2,8	6,43	49 57
	2,1*	3,0	7,55	49 56
	2,5	3,2	8,45	48 56
	3,0	3,5	9,47	47 54

■ Espaciado cuadrado calculado para el 50% del diámetro.

▲ Espaciado triangular calculado para el 50% del diámetro.

*Presión de trabajo de mayor eficacia