

DIFUSOR PSU CON TOBERA DESMONTABLE

REF.: PSU0212A.

EAN: 8426375911222.

PRESENTACIÓN: Granel con etiqueta individual.

CONDICIONANTE DE COMPRA: Contenedor de 25 unidades.

CARACTERÍSTICAS:

- Conexión: RH 1/2".
- Tobera regulable extraíble y pre-instalada.
- Mayor resistencia y mejor agarre de la cabeza del difusor
- Sellado sin fugas para gran caudal: Elimina el caudal sobrante.
- Doble filtro para una doble protección.
- Diseño de tapa mejorado para una mayor durabilidad, un mejor manejo y una mayor duración del sellado.
- Emerge 5 cm.
- Altura total: 12,7 cm.
- Diámetro expuesto: 3,2 cm.
- Tapa resistente.
- Vástago de carraca de dos piezas.
- Muelle resistente.

CONDICIONES DE EJERCICIO:

- Presión de trabajo recomendada: 1,4 a 4,8 Bar.
- Alcance: r. 2,2 - 5,7 m.
- Arco de riego: Regulable 0° - 360°.
- Pluviometrías: 40 a 48 mm/h.
- Tasa de descarga: 0,76 a 21,2 l/min.



Presentación en contenedor de cartón



Cerrado: 7,7 cm.
Abierto: 12,7 cm.

Tobera regulable extraíble y pre-instalada

Mayor resistencia y mejor agarre de la cabeza del difusor

Émbolo macho adaptable a la mayoría de las toberas hembra del mercado

Doble filtro para una doble protección

Trinquete de 2 piezas más fuerte y seguro

Arco	Presión (Bar)	Radio (m)	Caudal (l/min)	mm/h	
				■	▲
90°	1,0	3,2	1,46	34	40
	1,5	3,4	1,93	40	46
	2,1*	3,7	2,46	44	51
	2,5	3,9	2,88	46	54
	3,0	4,1	3,36	48	56
180°	1,0	3,2	2,91	34	40
	1,5	3,4	3,86	40	46
	2,1*	3,7	4,92	44	51
	2,5	3,9	5,76	46	54
	3,0	4,1	6,71	48	56
360°	1,0	3,2	5,83	34	40
	1,5	3,4	7,73	40	46
	2,1*	3,7	9,84	44	51
	2,5	3,9	11,53	46	54
	3,0	4,1	13,43	48	56

■ Espaciado cuadrado calculado para el 50% del diámetro.

▲ Espaciado triangular calculado para el 50% del diámetro.

*Presión de trabajo de mayor eficacia