

DIFUSOR PSU CON TOBERA DESMONTABLE

REF.: PSU0215B .

EAN: 8426375911208.

PRESENTACIÓN: Granel con etiqueta individual.

CONDICIONANTE DE COMPRA: Bolsa de 10 unidades.

CARACTERÍSTICAS:

- Conexión: RH 1/2".
- Tobera regulable extraíble y pre-instalada.
- Mayor resistencia y mejor agarre de la cabeza del difusor
- Sellado sin fugas para gran caudal: Elimina el caudal sobrante.
- Doble filtro para una doble protección.
- Diseño de tapa mejorado para una mayor durabilidad, un mejor manejo y una mayor duración del sellado.
- Emerge 5 cm.
- Altura total: 12,7 cm.
- Diámetro expuesto: 3,2 cm.
- Tapa resistente.
- Vástago de carraca de dos piezas.
- Muelle resistente.

CONDICIONES DE EJERCICIO:

- Presión de trabajo recomendada: 1,4 a 4,8 Bar.
- Alcance: r. 2,2 - 5,7 m.
- Arco de riego: Regulable 0° - 360°.
- Pluviometrías: 40 a 48 mm/h.
- Tasa de descarga: 0,76 a 21,2 l/min.



Presentación en bolsa



Arco	Presión (Bar)	Radio (m)	Caudal (l/min)	mm/h
90°	1,0	4,0	2,53	38 ▲
	1,5	4,3	3,03	39 ▲
	2,1*	4,6	3,57	40 ▲
	2,5	4,9	4,01	40 ▲
	3,0	5,2	4,50	40 ▲
180°	1,0	4,0	5,07	38 ▲
	1,5	4,3	6,05	39 ▲
	2,1*	4,6	7,14	40 ▲
	2,5	4,9	8,02	40 ▲
	3,0	5,2	9,00	40 ▲
360°	1,0	4,0	10,13	38 ▲
	1,5	4,3	12,10	39 ▲
	2,1*	4,6	14,28	40 ▲
	2,5	4,9	16,03	40 ▲
	3,0	5,2	18,00	40 ▲

■ Espaciado cuadrado calculado para el 50% del diámetro.

▲ Espaciado triangular calculado para el 50% del diámetro.



Cerrado: 7,7 cm.
Abierto: 12,7 cm.

Tobera regulable extraíble y pre-instalada

Mayor resistencia y mejor agarre de la cabeza del difusor

Émbolo macho adaptable a la mayoría de las toberas hembra del mercado

Doble filtro para una doble protección

Trinquete de 2 piezas más fuerte y seguro

*Presión de trabajo de mayor eficacia