

# DIFUSOR PSU CON TOBERA DESMONTABLE

REF.: PSU0415B .

EAN: 8426375911215.

**PRESENTACIÓN:** Granel con etiqueta individual.

**CONDICIONANTE DE COMPRA:** Bolsa de 10 unidades.

## CARACTERÍSTICAS:

- Conexión: RH 1/2".
- Tobera regulable extraíble y pre-instalada.
- Mayor resistencia y mejor agarre de la cabeza del difusor
- Sellado sin fugas para gran caudal: Elimina el caudal sobrante.
- Doble filtro para una doble protección.
- Diseño de tapa mejorado para una mayor durabilidad, un mejor manejo y una mayor duración del sellado.
- Emerge 10 cm.
- Altura total: 18,4 cm.
- Diámetro expuesto: 3,2 cm.
- Tapa resistente.
- Vástago de carraca de dos piezas.
- Muelle resistente.

## CONDICIONES DE EJERCICIO:

- Presión de trabajo recomendada: 1,4 a 4,8 Bar.
- Alcance: r. 2,2 - 5,7 m.
- Arco de riego: Regulable 0° - 360°.
- Pluviometrías: 40 a 48 mm/h.
- Tasa de descarga: 0,76 a 21,2 l/min.



Presentación en bolsa



Cerrado: 8,4 cm.  
Abierto: 18,4 cm.



Tobera regulable extraíble y pre-instalada

Mayor resistencia y mejor agarre de la cabeza del difusor

Émbolo macho adaptable a la mayoría de las toberas hembra del mercado

Doble filtro para una doble protección

Trinquete de 2 piezas más fuerte y seguro

| Arco | Presión (Bar) | Radio (m) | Caudal (l/min) | mm/h |    |
|------|---------------|-----------|----------------|------|----|
| 90°  | 1,0           | 4,0       | 2,53           | 38   | 43 |
|      | 1,5           | 4,3       | 3,03           | 39   | 45 |
|      | 2,1*          | 4,6       | 3,57           | 40   | 46 |
|      | 2,5           | 4,9       | 4,01           | 40   | 46 |
|      | 3,0           | 5,2       | 4,50           | 40   | 46 |
| 180° | 1,0           | 4,0       | 5,07           | 38   | 43 |
|      | 1,5           | 4,3       | 6,05           | 39   | 45 |
|      | 2,1*          | 4,6       | 7,14           | 40   | 46 |
|      | 2,5           | 4,9       | 8,02           | 40   | 46 |
|      | 3,0           | 5,2       | 9,00           | 40   | 46 |
| 360° | 1,0           | 4,0       | 10,13          | 38   | 43 |
|      | 1,5           | 4,3       | 12,10          | 39   | 45 |
|      | 2,1*          | 4,6       | 14,28          | 40   | 46 |
|      | 2,5           | 4,9       | 16,03          | 40   | 46 |
|      | 3,0           | 5,2       | 18,00          | 40   | 46 |

■ Espaciado cuadrado calculado para el 50% del diámetro.

▲ Espaciado triangular calculado para el 50% del diámetro.

\*Presión de trabajo de mayor eficacia



HUNTER