



Felicidades, acaba de comprar un producto de gran calidad y de fácil instalación.

Le recordamos que está pensado para su uso en exteriores y que un funcionamiento óptimo se produce con una presión de agua de entre 3,5 y 12 Bar (50 a 200 psi). Para un mejor efecto debe colocar la línea de toberas de nebulización circundando la zona a refrescar. Conseguirá una cortina refrescante que aislará el calor externo del interior refrigerado. Para su instalación siga los pasos que a continuación detallamos para conseguir un resultado satisfactorio. Antes de nada, señale la ubicación deseada de cada tobera y corte la tubería a la medida necesaria. Sugerimos un distanciamiento entre las tes de entre 50 y 60 cm.

EL TAMAÑO máximo de la instalación depende de la presión y el caudal proporcionado por su red de agua. Para una instalación directa de la red, es posible llegar a instalar mas

de 70 toberas pero será probando como se podrá determinar con exactitud cuantas podemos instalar sin mermar la calidad del rociado.

**AMPLIACIÓN:** Puede ampliar a su voluntad la instalación con los accesorios que ponemos a su disposición. Consulte en su establecimiento habitual.

**FILTRACIÓN:** El sistema de nebulización para ser fiable y duradero requiere que el agua de suministro no contenga impurezas ya que las toberas de nebulización tienen un paso extremadamente fino. Si fuera necesario instale un sistema de filtrado para prolongar la vida útil de este producto.

**MANTENIMIENTO:** Al final de la temporada le recomendamos que siga estas indicaciones:

- Descargue el agua de la tubería. Para ello desconecte la tubería del grifo.

- Desmonte las toberas de nebulización e instélaslas cuando vuelva a ser necesario usar el sistema.


Puede instalar los tapones específicos como protección.

- Si las toberas de nebulización se obstruyeran, sumérjalas en una solución de ácido clorhídrico (lo que comercialmente se conoce como agua fuerte es ácido clorhídrico generalmente al 24%), al 12%, durante 30 minutos. Después enjuáguelas con abundante agua limpia.


**ATENCIÓN:** Antes de utilizar el ácido, lea las instrucciones de uso y sea cuidadoso con su manipulado.

**GARANTÍA:** Todos los artículos de nebulización de Vivo Verde tienen una garantía de 4 años (2 años para componentes eléctricos) desde la fecha de compra.

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



**PASO 1º:** Determine la localización de las salidas de agua y corte los tramos necesarios del rollo de tubería. Enlace todos los tramos entre sí con las tes y coloque el tapón en el extremo. Puede rectificarse fácilmente desmontando tubo de la pieza y montando otro tramo más o menos largo.



**PASO 2º:** Utilice las grapas de sujeción para fijar el tubo a una altura

aconsejada de entre 2,5 y 3 metros del suelo. Para un mejor funcionamiento, coloque todas las salidas de agua con un ligero desnivel hacia el grifo de alimentación. Conseguiremos minimizar el goteo de las toberas entre rociado y rociado.




**PASO 3º:** Conecte el otro extremo de la tubería al grifo utilizando el adaptador de  $\frac{3}{4}$ " que incluimos. No aplique teflón en las roscas, el conector tiene una junta de goma.



**PASO 4º:** Abra el grifo de agua para que se limpie la tubería y compruebe que sale agua por todas y cada una de las tes.



**PASO 5 y 6º:** Cierre el grifo y rosque las toberas de latón en las tes. Procure que queden todas las toberas a 45° con respecto a la horizontal. Minimizaremos goteos. Ya puede disfrutar de su instalación de nebulización.



### ATENCIÓN:

**Este producto NO está pensado para ser utilizado en LUGARES PÚBLICOS.**

**De hacerlo, CONSULTE EN LA WEB [www.nebulizacion.es](http://www.nebulizacion.es) LA LEGISLACIÓN APLICABLE.**