



## REMACHES•RIVET•BLIND RIVET•BLINDNIETE

### DECLARACIÓN DE PRESTACIONES PERFORMANCES DECLARATION PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

**Nº 00126**

1. Nombre y Código de identificación - *Description and reference code*

Remache ciego **Cabeza Avellanada, UNE EN-ISO 15978 - 4,8 x 27,0 - AIA/Acero - H**  
**Blind Rivet Countersunk Head, UNE EN-ISO 15978 - 4,8 x 27,0 - AIA/St- H**  
Codigo, Code : **1020004827**

2. Nombre y dirección del fabricante - *Manufacturer Company name and address*

BRALO,S.A.  
c/ MILANOS, 12 Pol. Ind. La Estación 28320 PINTO – MADRID – ESPAÑA

3. Uso previsto – *Usual utilization*

Unión de chapas o perfiles metálicos cuyo espesor esté comprendido entre **20,0 y 23,0 mm**, siendo el taladro recomendado de **4,9+0,1 mm**  
*The joint of metal sheets or other material sections in a grip range from 20,0 y 23,0 mm, using a hole of 4,9+0,1 mm*

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones Nº 4, ensayos realizados según UNE EN-ISO 14589  
*Technical Inspection and Evaluation System of constancy of performance No. 4, test according UNE EN ISO 14589*

5. Prestaciones declaradas - *Granted Performances or Characteristics*

| Características esenciales<br><i>Essentials Characteristics</i> | Prestaciones<br><i>Performances</i> | Especificaciones técnicas<br><i>Technical specifications</i> |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| d or d1                                                         | <b>4,8 +0,08/-0,15 mm</b>           | <b>10200048XX_8</b>                                          |
| dk or d2                                                        | <b>9,5 +0,3/-0,7 mm</b>             | "                                                            |
| K                                                               | <b>1,8 +0,2/-0,5 mm</b>             | "                                                            |
| L                                                               | <b>27,0 +1/-0 mm</b>                | "                                                            |
| Carga a cizalladura - <i>Shearing Force</i>                     | <b>1850 N</b>                       | "                                                            |
| Carga de tracción - <i>Tensile Force</i>                        | <b>2600 N</b>                       | "                                                            |
| Material cabeza - <i>Rivet body material</i>                    | <b>EN AW 5154</b>                   | "                                                            |
| Material vástago - <i>Mandrel material</i>                      | <b>Acero/Steel</b>                  | "                                                            |

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 5. *The performance of the product identified in paragraph 1 are in line with the declared performance in point 5*
- La presente declaración se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2. *This declaration is issued under the solo responsibility of the manufacturer listed in point 2*
- Firmado por y en nombre del fabricante por:  
*Signed for and behalf of the manufacturer:*

DIRECTOR DE O.T.  
AQUILINO TROMPETA

PINTO, 1 DE ENERO DE 2020  
PINTO, JANUARY 1, 2020