



## REMACHES•RIVET•BLIND RIVET•BLINDNIETE

### DECLARACIÓN DE PRESTACIONES PERFORMANCES DECLARATION

**Nº 00696**

1. Nombre y Código de identificación - *Description and reference code*

Remache ciego **Cabeza Alomada, UNE EN-ISO 16582 - 3,0 x 8,0 - CU/Acero -**  
**Blind Rivet Dome Head, UNE EN-ISO 16582 - 3,0 x 8,0 - CU/St-**  
Codigo, Code: **1250003008**

2. Nombre y dirección del fabricante - *Manufacturer Company name and address*

BRALO,S.A.  
c/ MILANOS, 12 Pol. Ind. La Estación 28320 PINTO – MADRID – ESPAÑA

3. Uso previsto – *Usual utilization*

Unión de chapas o perfiles metálicos cuyo espesor esté comprendido entre **3,0 y 5,0 mm**, siendo el taladro recomendado de **3,1+0,1 mm**  
*The joint of metal sheets or other material sections in a grip range from 3,0 y 5,0 mm, using a hole of 3,1+0,1 mm*

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones Nº 4, ensayos realizados según UNE EN-ISO 14589

*Technical Inspection and Evaluation System of constancy of performance No. 4, test according UNE EN ISO 14589*

5. Prestaciones declaradas - *Granted Performances or Characteristics*

| <b>Características esenciales</b><br><i>Essentials Characteristics</i> | <b>Prestaciones</b><br><i>Performances</i> | <b>Especificaciones técnicas</b><br><i>Technical specifications</i> |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| d or d1                                                                | <b>3,0 +0,08/-0,15 mm</b>                  | <b>12500030XX_5</b>                                                 |
| dk or d2                                                               | <b>6,0 +0,3/-0,6 mm</b>                    | “                                                                   |
| K                                                                      | <b>1,0 +0,3/-0,4 mm</b>                    | “                                                                   |
| L                                                                      | <b>8,0 +1/-0 mm</b>                        | “                                                                   |
| Carga a cizalladura - <i>Shearing Force</i>                            | <b>760 N</b>                               | “                                                                   |
| Carga de tracción - <i>Tensile Force</i>                               | <b>950 N</b>                               | “                                                                   |
| Material cabeza - <i>Rivet body material</i>                           | <b>CU</b>                                  | “                                                                   |
| Material vástago - <i>Mandrel material</i>                             | <b>Acero/Steel</b>                         | “                                                                   |

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 5. *The performance of the product identified in paragraph 1 are in line with the declared performance in point 5*
- La presente declaración se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2. *This declaration is issued under the solo responsibility of the manufacturer listed in point 2*
- Firmado por y en nombre del fabricante por:  
*Signed for and behalf of the manufacturer:*

DIRECTOR DE OPERACIONES  
AQUILINO TROMPETA

PINTO, 1 DE ENERO DE 2015  
PINTO, JANUARY 1, 2015